TESCON VANA

Bandă adezivă universală pentru interior și exterior



Date tehnice

	Material
Strat de suport	pâslă specială PP
Adeziv	adeziv impermeabil SOLID
Folie de protecție	hârtie siliconată

Caracteristică	Reglementare	Valoare
Culoare		albastru inchis
Expunere la exterior		6 luni
Cerințe privind aderența	DIN 4108-11	a trecut
Se poate tencui peste		da
Temperatură de aplicare		de la -10 °C
Rezistență la temperatură		permanent -40°C până la +90°C
Depozitare		loc uscat și răcoros

Aplicare

Interior: Lipire etanșă a membranelor de vapori și a foliilor de difuziei, precum și etansarea panouri de lemn.

Exterior: Protejează împotriva vântului și intemperiilor, membranele (de ex, pro clima SOLITEX) și plăcile fibrolemnoase

Aderența la interior cât și la exterior, se poate face între aceleași materiale, precum și cu componentele structurale adiacent cu o suprafață netedă, non-minerală (ex. pătrunderi ale țevilor, ferestrele acoperișului).

Forme de livrare

Art.Nr.	GTIN	Lungime	Lățime	Greutate	Bucăți	Container
11250	4026639016683	30 m	75 mm	0,95 kg	4	384
11251	4026639016690	30 m	150 mm	1,9 kg	2	192
13491	4026639134912	30 m	200 mm	2,9 kg	1	96
15076	4026639150769	30 m	100 mm	1 kg	2	192
1AR02070	4026639220707	30 m	60 mm	0,7 kg	20	480

Avantaje

- Aderența fiabilă: chiar și în situații de umezeală: adeziv SOLID impermeabil
- Durabilitate dovedită: aderență timp de până la 100 de ani, testată și confirmată independent
- Rezistență crescută: 6 luni de expunere la intemperii
- Economisiți timp: tencuiala poate fi aplicată direct peste stratul de suport din pâslă
- Ușor de manevrat: stratul de suport din pâslă este foarte maleabil, poate fi îndepărtat cu mâna
- Câștigător al testului din aprilie 2012 „Stiftung Warentest"
- Construcție în conformitate cu standardele: pentru îmbinări etanșe conform DIN 4108-7, SIA 180 și RT 2012
- Valori excelente obținute în cadrul testelor cu privire la substanțele periculoase, produs testat conform ISO 16000

Substraturi

Curățați suprafața înainte de aplicare. Aderența pe suprafețele înghețate nu este posibilă. Suprafețele nu trebuie să aibă urme de substanțe hidrofobe (grăsime sau silicon). Substraturile trebuie să fie uscate și stabile.

Aderența permanentă se obține pe toate membranele pentru interior Pro Clima și inclusiv pe alte membrane împotriva vaporilor și membrane etanșe la aer (de exemplu acelea fabricate din PE, PA, PP și aluminiu), precum și alte membrane pentru acoperiș și pereți (de exemplu cele din PP și PET). Se obține o aderență bună și pe lemn lăcuit sau rindeluit, plastic dur și metal (ex. țevi, geamuri, etc), panouri pe bază de lemn dur (PAL, OSB, placaj, MDF). Se recomandă aplicarea TESCON PRIMER in cazul in care aderenta se face pe panouri din fibre de lemn sau suprafețele minerale netede. Suprafețele din beton sau ipsos nu trebuie să fie nisipoase sau sfaramicioase.

Cea mai bună stabilitate structurală se poate atinge doar cu straturi de suport de înaltă calitate. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice compatibilitatea cu stratul de suport, în anumite cazuri recomandăm efectuarea în prealabil a unor teste de aderență. Se recomandă aplicarea TESCON PRIMER dacă stratul de suport nu este suficient de stabil.

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

Adus cu drag în România de www.nzebshop.ro

Condiții generale

Îmbinările nu trebuie supuse deformațiilor de întindere. Odată ce membranele au fost lipite, greutatea materialului izolant trebuie să poată fi preluată de suporturi adecvate. Dacă este necesar folosiți șipci suplimentare.
Apăsați ferm pentru a lipi banda adezivă. Asigurați-vă că există destulă rezistență la presiune. Etanșările la vânt sau intemperii sunt durabile doar dacă membranele rezistente la vapori, foliile de acoperiș au fost montată fără întreruperi, cute sau crăpături. Aerisiți continuu pentru a preveni acumularea de umezeală excesivă, dacă este necesar folosiți un uscător pentru construcții.
Atunci când tencuiți, respectați recomandările producătorului pentru suprafețele neabsorbante. La nevoie se va aplica o punte de aderență.

phA
CERTIFIED COMPONENT
Passive House Institute

100 ANI
PUTERE ADEZIVĂ
testat cu succes
unic la nivel mondial
TESCON VANA · TESCON No.1 · UNI TAPE · ORCON F
proclima.com/100years

Tested for hazardous substances according to
ISO 16000

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

Adus cu drag în România de www.nzebshop.ro

pro clima®